

AV2000/3000/4000/5000-A, Softstartventil AV4000-F04-4YZ-A

Technisches Datenblatt


General series information

- Geringe Leistungsaufnahme: 0,35 W
- Verbesserter Durchfluss: bis zu 2,2-fach höher C[dm³ / (s·bar)]: 9,2
- Energieeinsparung: Hauptventil schaltet ohne externen Druckluftverlust
- Verbesserte Einstellbarkeit der langsamen Belüftung
- Kompaktere Bauform und geringere Montagezeit durch integrierte Schalldämpfer.

Technische Daten

Funkenlöschung	Z (mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung)
Handhilfsbetätigung	Nicht verriegelbare Ausführung
Spannung	4 [220 VAC (230 VAC)]
Option	Keine
Anschlusskabel	Y (Y-Ausführung, DIN-Terminal mit Stecker)
Durchflussrichtung/Druckeinheit	Fließrichtung: von links nach rechts
Anschlussgröße	04 (1/2)
Gewinde	F (G)
Gehäusegröße	4000
Druckmedium	Air
Maximale Temperatur des Druckmediums	50 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	0 °C
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Zulassung	CE
Schutzart mit Stecker	Dust-protected (DIN terminal: IP65)

Abmessungen



Weitere Informationen

Katalog

[AV2-3-4-5000-A-B_DE.pdf](#)

CE-Konformitätserklärung

[newDoC_AV-A_TF1V02EN.pdf](#)
[newDoC_AV-A_TF122111EN.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_AVx-A_OMZ0091EN-G.pdf](#)
[OM_AVX-A_OMZ0091DE-F.pdf](#)