

AW20-D bis AW60-D, Filter-Regler AW20-F02BE-CR-D

Technisches Datenblatt


General series information

- Filterregler, modular verblockbar
- Auch mit Rückstrommechanismus verfügbar
- ISO 8573-1:2010 konform
- Maximaler Durchfluss bis 17600 l/min (ANR 0,7 MPa).

Technische Daten

Ablassventil mit Schlauchtülle	Keine
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Ablass ohne Ventalfunktion	Standard
Durchflussrichtung	R (Von rechts nach links)
Rückflussfunktion	Keine
Einstelldruck	0,05 bis 0,85 MPa Einstellung
Optionen	BE (Mit Befestigungselement + Mit quadratischem eingelassenem Manometer [mit Grenzwertanzeige])
Anschlussgröße	02 (1/4)
Gewinde	F (G)
Druckeinheit	Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)
Gehäusegröße	20
Behälter	C (Behälterschutz)
Druckmedium	Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums	60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C (kein Gefrieren)
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)

Grade of filtration	5 µm
Gewicht	0.279 Kg



Weitere Informationen

Katalog

[ACD-D_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_AW20-60-D_OMX0057EN-C.pdf](#)

[OM_AW20-60-D_OMX0057DE-B.pdf](#)