



## C(D)RB2\*W10~40-Z, attuatore rotante, tipo a palmola nuovo CRB2BW15-90DZ

Scheda tecnica

### Informazioni generali di prodotto

- Standard.
- Gli attacchi di connessione sono ubicati sul lato piatto.
- Molte varianti dell'esecuzione albero (6 tipi).

### Specifiche standard

Anello magnetico	Nessuno
Montaggio	B (base)
Stelo standard	W (Albero passante con smusso singolo)
Unità di regolazione angolo	Nessuno
Misura	15 mm
Angolo di rotazione, palmola	90D (angolo: 90 palmola doppia)
Attacco	Lato
Sensore magnetico	No sensore
Cavo o connettore precablato	0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Numero	2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Fluido di pressione	Aria (senza lubrificante)
Massima temperatura del fluido	60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione	5 °C
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	5 °C
Numero di connessioni pneumatiche	2 pz.
Geometria dello stelo pistone	Passante singola
Peso	0.048 Kg



## Informazioni aggiuntive

Catalogo

[CRB2-C\\_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_CRB2\\_OM00001EN-B.pdf](#)