



## CY1S-Z, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, guida su bronzine

### CY1SG10-300BZ

Scheda tecnica

### Informazioni generali di prodotto

- Tipo cursore: guida su bronzine
- Attacco: 6, 10, 15, 20, 25, 32 e 40 (mm)
- Corse da 15mm a 1500mm
- Montaggio sensore migliorato
- 3 opzioni disponibili per la regolazione della corsa
- Disponibile con deceleratori idraulici



Cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico

### Specifiche standard

Tubazione	G (Connessione pneumatica centralizzata)
Diametro	10 mm
Filettatura attacco	Filettatura M: Diametro 6-15; Rc: Diametro 20-40
Corsa	300
Tipo con stopper	B [Deceleratore idraulico/Vite di regolazione [estremità in metallo]: Montaggio su entrambi i lati]
Sensore magnetico	No sensore
Cavo o connettore precablato	0.5 m
Numero	2 pz.
Fluido di pressione	Aria
Massima temperatura del fluido	60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione	-10 °C
Pressione massima di esercizio	0.7 MPa
Pressione minima di esercizio	0.18 MPa
Pressione di prova	1.05 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	-10 °C

Numero di connessioni pneumatiche	2 pz.
Attacco ingresso pneumatico	M5 x 0.8
Azionamento	Doppio effetto
Velocità massima del pistone	400 mm/s
Tipo di ammortizzazione	Paracolpi elastici
Massima riduzione della corsa per lato	6 mm
Max. spinta ammissibile	245 N
F124- Max-operating-frequency	80 cycle/min
Max. energia assorbita	245 J
Peso	0.927 Kg



## Informazioni aggiuntive

Catalogo

[CY1-Z-A\\_IT.pdf](#)