




EX260, Serielles Übertragungssystem EX260-SDN1

Technisches Datenblatt


General series information

- Kompaktes serielles Übertragungssystem
- Kompatible Protokolle: PROFI-safe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
- Steuert bis zu 32 Magnetspulen auf bis zu 16 Stationen
- Verwendbare Ventilserien: new SY, VQC, S0700, SV
- Schutzart bis zu IP67.

Technische Daten

Protokoll/Anzahl der Ausgänge/Ausgangspolarität/Kommunikationsstecker	DN1 [DeviceNet® / 32 / -COM (PNP) / M12]
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	–10 °C
General power supply	24 VDC
Zulassung	CE marking, UL (CSA) compatible
Typ des elektrischen Steckverbinders	M12
Version	Teil 1 (Ausgabe 3.5) Teil 3 (Ausgabe 1.5)
Anzahl der Ausgänge	32
Polarität der SI-Einheit	Source/PNP (negativ COM)
Kommunikationsgeschwindigkeit	125 k/250 k/500 kbps
Schutzart	IP67

Abmessungen



Weitere Informationen

Katalog	EX260-E_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_EX260_PROFIsafe_EN-C.pdf newDoC_EX260_PROFIBUS_DeviceNet_EtherCAT_PROFINET_EtherNetIP_EtherNet-POWERLINK_CC-Link_EN-A.pdf newDoC_EX260-S_M_V_P_TF124-174EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_EX260_DeviceNet_EN.pdf IM_EX260_PROFINET_EN.pdf IM_EX260_EtherNetIP_DE.pdf IM_EX260_PROFIsafe-DE.pdf IM_EX260-SPR_PROFIBUS_EN.pdf IM_EX260_IO-Link_EN.pdf IM_EX260_PROFIsafe_EN.pdf IM_EX260-SPR_PROFIBUS_DE.pdf IM_EX260_EtherCAT_EN.pdf IM_EX260_DeviceNet_DE.pdf IM_EX260_EtherNet-POWERLINK_EN.pdf IM_EX260_PROFINET_DE.pdf IM_EX260_CC-Link_EN.pdf IM_EX260_EtherCAT_DE.pdf