




## JSXD, 2/2-Wege-Magnetventil, Pilotgesteuertes, N.C. JSXD31-SF02F-JDS-D-B

### Technisches Datenblatt

#### General series information

- Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Öl
- Durchfluss bis zu 2200 l/min (Wasser)
- Nennweite: 10 bis 50 mm
- Anschlussgröße: 1/4" bis 2"
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing/ Bronze oder Aluminium
- Material der Spule: rostfreier Stahl
- Schutzart: IP67.



*Directional control valve 2/2-way valve, closed normal position With a combination control by solenoid and pilot valve control Return with mechanical control spring*

#### Technische Daten

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Größe                                | 3 (30)                                                   |
| Befestigungselement                  | B (Befestigungselement)                                  |
| Valve Type                           | 1 (Normally Closed)                                      |
| Gehäusematerial                      | S (Edelstahl)                                            |
| Elektrischer Eingang                 | DS (DIN-Stecker mit Schutzbeschaltung und DIN-Steckdose) |
| Gewindeart                           | F (G)                                                    |
| Ölfrei                               | D (Ölfrei)                                               |
| Anschlussgröße                       | 02 (1/4)                                                 |
| Nennspannung                         | J (230 VAC)                                              |
| Dichtungsmaterial                    | F (FKM)                                                  |
| Maximale Temperatur des Druckmediums | 60 °C                                                    |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | Air: -10 °C, Water: 1 °C, Oil: -5 °C                     |
| Maximaler Betriebsdruck              | 1 MPa                                                    |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 60 °C                                                    |
| Minimale Umgebungstemperatur         | -20 °C                                                   |


|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Conform to the European RoHS Directive | Konform                                    |
| Schutzart                              | IP67 (IP65 for the DIN terminal)           |
| F597-Allowable_voltage                 | ±10% of rated voltage                      |
| F598-Allowable_leakage                 | 5 % or less of the rated voltage           |
| F599-Apparent_power                    | 8 VA                                       |
| F601-Temperature_rise                  | 70 °C                                      |
| F603-Valve_Leakage                     | Air: 2 cm³/min, Water and oil: 0.2 cm³/min |
| F604-External_Leakage                  | Air: 1 cm³/min, Water and oil: 0.1 cm³/min |

Technical information graphs

Flow Rate Characteristics



Note: The "DIN terminal connector direction" in this CAD data will not be reflected in the actual product that will be shipped.  
After the product is delivered, please adjust the orientation of the connector as necessary.



## Konstruktion



### Stückliste

| Nr. | Beschreibung         | Material                               |                  |                                   |
|-----|----------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|     |                      | Messing                                | Rostfreier Stahl | Aluminium                         |
| 1   | Klammer              | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 2   | Magnetspule          | Rostfreier Stahl, Cu, Kunststoff       |                  |                                   |
| 3   | Anschlag             | PPS                                    |                  |                                   |
| 4   | Feder                | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 5   | Ankerrohr            | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 6   | Anker-Baugruppe      | Rostfreier Stahl, PPS, NBR (FKM, EPDM) |                  | Rostfreier Stahl, PPS, NBR, (FKM) |
| 7   | Befestigungselement  | Fe                                     |                  |                                   |
| 8   | Befestigungsschraube | Fe                                     |                  |                                   |
| 9   | Deckel               | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 10  | Dichtung             | NBR, (FKM, EPDM)                       |                  | NBR, (FKM)                        |
| 11  | Schraube             | Fe                                     |                  |                                   |
| 12  | Gehäuse              | Messing                                | Rostfreier Stahl | Aluminium                         |
| 13  | O-Ring               | NBR, (FKM, EPDM)                       |                  | NBR, (FKM)                        |
| 14  | Membran-Baugruppe    | Rostfreier Stahl, NBR, (FKM, EPDM)     |                  | Rostfreier Stahl, NBR, (FKM)      |
| 15  | Ventilfeder          | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 16  | Dämpfer              | PPS                                    |                  |                                   |
| 17  | Deckel               | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 18  | Schraube             | Fe                                     |                  |                                   |

## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">JSX-Da_DE.pdf</a>                                                      |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoC JSXD_TF1Z311EN.pdf</a>                                          |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM JSXD_TF2Y015DE-B.pdf</a><br><a href="#">IM JSXD_TF2Y015EN-B.pdf</a> |
| Bedienungsanleitungen                  | <a href="#">OM JSXD_DOC1029458EN-1.pdf</a>                                         |