




## JSXD, Elettrovalvola a 2 vie, Servopilotata, N.C. JSXD41-CN04F-JDS

Scheda tecnica

### General series information

- Fluido applicabile: aria, acqua, olio
- Portata fino a 2200 l/min (acqua)
- Diametro dell'orifizio: da 10 a 50 mm
- Attacco: da 1/4" a 2"
- Materiale del corpo: acciaio inox, ottone, bronzo e alluminio
- Materiale della bobina: acciaio inox
- Grado di protezione: IP67.



*Directional control valve 2/2-way valve, closed normal position With a combination control by solenoid and pilot valve control Return with mechanical control spring*

### Specifiche standard


|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Misura attacco                           | 04 (1/2)                                    |
| Connessione elettrica                    | DS (Connettore DIN e soppressore di picchi) |
| Materiale di tenuta                      | N (NBR)                                     |
| Filettatura                              | F (G)                                       |
| Valve Type                               | 1 (Normally Closed)                         |
| Senza olio                               | Nessuno                                     |
| Supporto                                 | Nessuno                                     |
| Tensione Nominale                        | J (230 VAC)                                 |
| Materiale corpo                          | C (ottone)                                  |
| Misura                                   | 4 (40)                                      |
| Massima temperatura del fluido           | 60 °C                                       |
| Minima temperatura della pressione media | Air: -10 °C, Water: 1 °C, Oil: -5 °C        |
| Pressione massima di esercizio           | 1 MPa                                       |
| Massima temperatura ambiente             | 60 °C                                       |
| Minima temperatura ambiente              | -20 °C                                      |
| Conforme alla Direttiva Europea RoHS     | Conforme                                    |

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione    | IP67 (IP65 for the DIN terminal)                                     |
| F571-graph1            | 1001B_graph1.1_en.jpg;1001B_graph1.2_en.jpg                          |
| F572-graph1_title      | Flow Rate Characteristics                                            |
| F597-Allowable_voltage | ±10% of rated voltage                                                |
| F598-Allowable_leakage | 5 % or less of the rated voltage                                     |
| F599-Apparent_power    | 8 VA                                                                 |
| F601-Temperature_rise  | 70 °C                                                                |
| F603-Valve_Leakage     | Air: 2 cm <sup>3</sup> /min, Water and oil: 0.2 cm <sup>3</sup> /min |
| F604-External_Leakage  | Air: 1 cm <sup>3</sup> /min, Water and oil: 0.1 cm <sup>3</sup> /min |
| Weight                 | 0.770 Kg                                                             |


## Technical information graphs

### Flow Rate Characteristics


For Air (Orifice diameter: Ø 10 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm)




For Water



# Dimensioni



Costruzione



Componenti

| N. | Descrizione             | Materiale                           |              |
|----|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
|    |                         | Ottone                              | Acciaio inox |
| 1  | Clip                    | Acciaio inox                        |              |
| 2  | Solenoid                | Acciaio inox, Cu, resina            |              |
| 3  | Stopper                 | PPS                                 |              |
| 4  | Molla                   | Acciaio inox                        |              |
| 5  | Assieme tubo            | Acciaio inox                        |              |
| 6  | Assieme armatura        | Acciaio inox, PPS, NBR, (FKM, EPDM) |              |
| 7  | Vite di montaggio       | Fe                                  |              |
| 8  | Coperchio               | Acciaio inox                        |              |
| 9  | Guarnizione             | NBR, (FKM, EPDM)                    |              |
| 10 | Corpo                   | Ottone                              | Acciaio inox |
| 11 | O-ring                  | NBR, (FKM, EPDM)                    |              |
| 12 | Assieme membrana        | Acciaio inox, NBR, (FKM, EPDM)      |              |
| 13 | Molla valvola           | Acciaio inox                        |              |
| 14 | Compensatore di livello | PPS                                 |              |
| 15 | Coperchio               | Acciaio inox                        |              |
| 16 | Vite                    | Fe                                  |              |
| 17 | Squadretta              | Fe                                  |              |

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

## Informazioni aggiuntive

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                   | <a href="#">JSX-Da_IT.pdf</a>                                                      |
| Dichiarazione di conformità | <a href="#">newDoC_JSXD_TF1Z311EN.pdf</a>                                          |
| Manuali di installazione    | <a href="#">IM_JSXD_TF2Y015EN-B.pdf</a><br><a href="#">IM_JSXD_TF2Y015IT-B.pdf</a> |
| Operation manuals           | <a href="#">OM_JSXD_DOC1029458EN-1.pdf</a>                                         |