





## JSXD, 2/2-Wege-Magnetventil, Pilotgesteuertes, N.C. JSXD81-BN14F-JWN-D

### Technisches Datenblatt

#### General series information

- Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Öl
- Durchfluss bis zu 2200 l/min (Wasser)
- Nennweite: 10 bis 50 mm
- Anschlussgröße: 1/4" bis 2"
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing/ Bronze oder Aluminium
- Material der Spule: rostfreier Stahl
- Schutzart: IP67.



*Directional control valve 2/2-way valve, closed normal position With a combination control by solenoid and pilot valve control Return with mechanical control spring*


#### Technische Daten

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Größe                                | 8 (80)                                                         |
| Befestigungselement                  | Keine                                                          |
| Valve Type                           | 1 (Normally Closed)                                            |
| Gehäusematerial                      | B (Bronze)                                                     |
| Elektrischer Eingang                 | WN (M12-Stecker mit Schutzbeschaltung ohne Buchse sowie Kabel) |
| Gewindeart                           | F (G)                                                          |
| Ölfrei                               | D (Ölfrei)                                                     |
| Anschlussgröße                       | 14 (1 1/2)                                                     |
| Nennspannung                         | J (230 VAC)                                                    |
| Dichtungsmaterial                    | N (NBR)                                                        |
| Maximale Temperatur des Druckmediums | 60 °C                                                          |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | Air: -10 °C, Water: 1 °C, Oil: -5 °C                           |
| Maximaler Betriebsdruck              | 1 MPa                                                          |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 60 °C                                                          |
| Minimale Umgebungstemperatur         | -20 °C                                                         |


|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Conform to the European RoHS Directive | Konform                                    |
| Schutzart                              | IP67 (IP65 for the DIN terminal)           |
| F597-Allowable_voltage                 | ±10% of rated voltage                      |
| F598-Allowable_leakage                 | 5 % or less of the rated voltage           |
| F599-Apparent_power                    | 9.5 VA                                     |
| F601-Temperature_rise                  | 70 °C                                      |
| F603-Valve_Leakage                     | Air: 10 cm³/min, Water and oil: 1 cm³/min  |
| F604-External_Leakage                  | Air: 1 cm³/min, Water and oil: 0.1 cm³/min |

Technical information graphs


Flow Rate Characteristics



# Abmessungen



## Konstruktion



## Stückliste

| Nr. | Beschreibung                | Material                                |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | <b>Klammer</b>              | Rostfreier Stahl                        |
| 2   | <b>Magnetspule</b>          | Rostfreier Stahl, Cu, Kunststoff        |
| 3   | <b>Anschlag</b>             | PPS                                     |
| 4   | <b>Feder</b>                | Rostfreier Stahl                        |
| 5   | <b>Ankerrohr</b>            | Rostfreier Stahl                        |
| 6   | <b>Anker-Baugruppe</b>      | Rostfreier Stahl, PPS, NBR, (FKM, EPDM) |
| 7   | <b>Befestigungsschraube</b> | Fe                                      |
| 8   | <b>Deckel</b>               | Rostfreier Stahl                        |
| 9   | <b>Dichtung</b>             | NBR, (FKM, EPDM)                        |
| 10  | <b>Deckel</b>               | Bronze                                  |
| 11  | <b>Gehäuse</b>              | Bronze                                  |
| 12  | <b>Schraube</b>             | Fe                                      |
| 13  | <b>Ventilfeder</b>          | Rostfreier Stahl                        |
| 14  | <b>Membran-Baugruppe</b>    | Rostfreier Stahl, NBR, (FKM, EPDM)      |

## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">JSX-Da_DE.pdf</a>                                                      |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoC_JSXD_TF1Z311EN.pdf</a>                                          |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_JSXD_TF2Y015DE-B.pdf</a><br><a href="#">IM_JSXD_TF2Y015EN-B.pdf</a> |
| Bedienungsanleitungen                  | <a href="#">OM_JSXD_DOC1029458EN-1.pdf</a>                                         |