




Trasmissione a cinghia (24V CC) - LEFB LEFB25T-500

Scheda tecnica


General series information

- Taglia: 16, 25 e 32 mm.
- Corsa: 300 a 2000 mm.
- Tipi con motore passo-passo e servomotore.


Specifiche standard

Tipo di cavo slitta	Senza cavo
Foro di posizionamento	Alloggiamento B inferiore
Cablaggio I/O per controllori LEC	Senza cavo
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo	Nessuno
Motore	Motore passo-passo (Servo/24 VDC)
Protocollo	Nessuno
Misura	25
Montaggio controllore	Montaggio con viti
Corsa	500mm
Opzione motore	Senza freno
Lunghezza cavo slitta	Senza cavo
Fermo di tenuta	Standard
Squadretta di montaggio sensore	Nessuno
Tipo di controllore	Senza controllore
Suffisso	Nessuno
Approvazioni	CE
Resistenza a urti/vibrazioni	50/20 m/s ²
Encoder	Fase A/B incrementale (800 impulsi/giro)
Tensione d'alimentazione	24 VDC ±10 %

Carico Orizzontale	5 - 2000 mm/s
Max. accelerazione/decelerazione	3000 mm/s ²
Ripetibilità di posizionamento	± 0.08 mm
Movimento perduto per lasco	0.1 mm
Campo della temperatura d'esercizio	5 - 40 °C



Costruzione



Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Nota
1	Corpo	Lega d'alluminio	Anodizzato
2	Guida	—	
3	Cinghia	—	
4	Supporto cinghia	Acciaio al carbonio	Cromato
5	Stopper Cinghia	Lega d'alluminio	Anodizzato
6	Tabella	Lega d'alluminio	Anodizzato
7	Piastra di otturazione	Lega d'alluminio	Anodizzato
8	Supporto fascetta di tenuta	Resina sintetica	
9	Alloggiamento A	Alluminio pressofuso	Rivestimento
10	Supporto puleggia	Lega d'alluminio	
11	Albero puleggia	Acciaio inox	
12	Puleggia estremità	Lega d'alluminio	Anodizzato
13	Puleggia motore	Lega d'alluminio	Anodizzato
14	Montaggio motore	Lega d'alluminio	Anodizzato
15	Protezione motore	Lega d'alluminio	Anodizzato
16	Coperchio di estremità	Lega d'alluminio	Anodizzato
17	Stopper fascetta	Acciaio inox	
18	Motore	—	
19	Boccola in elastomero	NBR	
20	Stopper	Lega d'alluminio	
21	Fascia di tenuta antipolvere	Acciaio inox	
22	Cuscinetto	—	
23	Cuscinetto	—	
24	Vite di regolazione tensione	Acciaio al cromo molibdeno	Cromato
25	Vite di fissaggio puleggia	Acciaio al cromo molibdeno	Cromato

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LEF-F_EU.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoC_LEFx_11-LEFx_stepDC-servoDC_EN.pdf newDoC_LEFx-TF1Y266EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_stepDC-servoDC_IT.pdf
Manuali di installazione	IM_LEFx_servoDC_IT.pdf IM_LEFx_stepDC_EN.pdf IM_LEFx_stepDC_IT.pdf IM_LEFx_servoDC_EN.pdf
Operation manuals	OM_LEFx_stepDC-servoDC_EN-B.pdf