




Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH16DGA-50W

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	W (Avec verrouillage)
Taille	16
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	A (Taille 8: 10mm, Taille 16: 12mm, Taille 25: 16mm)
Course	50mm
Position de montage du moteur	D (En ligne)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH16DG□□



- 注1) 原動機動作により、ケーブルが回転する場合があります。
周辺にあるケーブル・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 原動機動作時の位置です。
- 注3) ()は原動機動作方向を変更した場合は、
注4) プラーク固定部を引くことで、カイドブロックに引き寄せられる原因となります。
知に異なりになる場合は、ストロークを調整してください。
- 注5) リミットスイッチ・中間継電器(D-MG□□、D-MG□□正、D-MG□□逆)に対応。
オートスイッチは別子表を参照してください。

形式	ストローク	C	D	E	ケーブル付				ケーブル付			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	5	119.5	28.4	75	68	92.7	111.4	120	113	137.7
	100	44	8	127.5	31.6	75	68	92.7	111.4	120	113	137.7

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN