




Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH16LGA-50W

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	W (Avec verrouillage)
Taille	16
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	A (Taille 8: 10mm, Taille 16: 12mm, Taille 25: 16mm)
Course	50mm
Position de montage du moteur	L (Parallèle côté gauche)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH16DG□-□



- 注1) 原点座標動作により、シーブが自動的にリセットされます。
 異品にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
 注2) 対応品の場合の位置です。
 注3) 1は原座標方向へ戻す変更した場所です。
 注4) ワーク位置の移動は可能ですが、1/4回転のワークには対応していません。
 注5) ワーク位置の移動は可能ですが、1/4回転のワークには対応していません。
 注6) ワーク位置の移動は可能ですが、1/4回転のワークには対応していません。

寸法表

寸法表 (mm)												
型式	ストローク	C	D	E	カーバー付				リッターカーバー付			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	116.5	206.4				211.4			
	100	24	9	161.5	316.4	75	68	92.7	261.4	120	113	137.7

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN