




Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH16RGA-100W

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	W (Avec verrouillage)
Taille	16
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	A (Taille 8: 10mm, Taille 16: 12mm, Taille 25: 16mm)
Course	100mm
Position de montage du moteur	R (Parallèle côté droit)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH16DG□-□



- 注1) 原出版権者により、サブスクリプション制が導入され、
書店にあるワーク・数冊と干渉しないようにご注意ください。
注2) 対応品販売の位置です。
注3) 1は原出版権者により変更される場合があります。
注4) 「ワーク」は「ワーク」であり、また、1は「ワーク」にあり、ワークの位置になります。
注5) 1は「ワーク」であり、また、1は「ワーク」にあり、ワークの位置になります。
注6) 1は「ワーク」であり、また、1は「ワーク」にあり、ワークの位置になります。

寸法表

寸法表 (mm)												
型式	ストローク	C	D	E	カーバー付				ロック・カーバー付			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	115.5	295.4	75	68	92.7	211.4	120	113	137.7
	100	55	9	161.5	316.4				261.4			

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN