




Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH8D3GC-50C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s²
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	50mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	C (Taglia 8: 2.5mm)
Posizione di montaggio motore	D3 (In linea, Superiore)
Misura	8

Dimensioni

LESYH8D G H



- 注1) 振動傳感動作等により、テーブルが可動する範囲です。
商店にあるクレーン・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 振動傳感機は位置です。
注3) 1は原動機出力を拡大した値です。
- 注4) ワーク空間は振動ボルトに依存するが、ワイドドロックに当たり非動平衡等の原因となります。
常に振子になる高振数のボルトとご使用ください。
- 注5) リット電圧値・中電圧値は標準D-M3・D-M3C・D-M3C(W)は表示に対応。
オートストップは対応しません。詳細はP.295-27までご覧ください。

寸法表

型名	ストローク	C	E	カパー付			ロック・カパー付		
				F	G	H	F	G	H
LESYH□G□	50	46	111	241.5	80	98.5	285.5	125	143.5
	75	50	137	266.5			311.5		

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN