

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH8LGB-50C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	50mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	L (linke Seite parallel)
Misura	8

Dimensioni

LESYH8D G H



- 注1) 振動環境動作等により、テーブルが可動する範囲です。
商店にあるワーク・設備等と丁寧にしようにご注意ください。
- 注2) 振動環境の仕様です。
- 注3) 1)は原価低減方向に改良した機体です。
- 注4) ワーク環境を改善するために、サイドブロックに当たり移動不具合の原因となります。
なお、上に下なる高さのボルトとご使用ください。
- 注5) リット増幅時、中壁壁面距離D-M9、D-M9、D-M9(Wは表示)に対応。
オートストップは対応しません。距離D-265-27もご参照ください。

寸法表

型式	ストローク	C	E	カバー付			ロック・カバー付		
				F	G	H	F	G	H
LESYHS-G□	50	46	111	241.5	80	98.5	239.5	125	143.5
	75	50	137	322.5			311.5		

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN