




Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH8RGB-75W

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	75mm
Opzione motore	W (Con freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	R (Lato destro)
Misura	8

Dimensioni

LESYH8D G H



- 注1) 測定機動作時により、テーブルが移動する範囲です。
商店にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 測定機保持の位置です。
- 注3) 1)は原形機のワークを延長した状態です。
- 注4) ワークが測定機ホルダと干渉するより、ガイドブロックに当たり干渉平衡の原因となります。
常に高さになる高さをホルダとご使用ください。
- 注5) リットゲージは、中標品用ゲージ(MD-M9)、D-M9、D-M9(Wは表示)に対応。
オートステージは別項を参照します。詳細はP.265-272までご覧ください。

寸法表

型式	ストローク	C	E	カパーワ			ロムク・カパーワ		
				F	G	H	F	G	H
LESYNB-G	50	46	111	241.5	80	98.5	295.5	125	143.5
	75	50	127	306.5			311.5		

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN