




Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH8RGC-50C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	50mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	C (Taglia 8: 2.5mm)
Posizione di montaggio motore	R (Lato destro)
Misura	8

Dimensioni

LESYH8D G H



- 注1) 振動傳感動作等により、テーブルが可動する範囲です。
商店にあるクレーン・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 振動傳感機は位置です。
注3) 1は原動機出力を拡大した値です。
- 注4) ワーク空間は振動ボルトが受けるため、ワイドドロックに当たり移動不能の原因となります。
常に高さ1になる高みのボルトとご使用ください。
- 注5) リット電機・中興電機・中興電機・D-M3・D-M3(W)は表示に対応。
オートストップは対応していません。詳細はP.265-272までご覧ください。

寸法表

型式	ストローク	C	E	カバー付			ロック・カバー付		
				F	G	H	F	G	H
LESYHS-G	50	46	111	241.5	80	98.5	205.5	125	143.5
	75	55	133	322.5			311.5		

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN