




Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH8RGC-75C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s²
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	75mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	C (Taglia 8: 2.5mm)
Posizione di montaggio motore	R (Lato destro)
Misura	8

Dimensioni

LESYH8D G H



- 注1) 測定機動作時により、テーブルが移動する範囲です。
商店にあるワーク・設備等と必ずしも一致しないようにご注意ください。
- 注2) 測定機使用後の位置です。
- 注3) 1)は原形機と比べて変更した点で示します。
- 注4) ワーク位置と測定ポイントが異なるため、ガイドブロックに当たり移動不能の原因となります。
なお長さになる高さをのびるとご使用になります。
- 注5) リットコードは、中標品が標準品とD-M3、D-M3C、D-M3C(W)は表示に対応。
オートストップは対応していません。詳細はP.265-272までご覧ください。

寸法表

型式	ストローク	C	E	カバー付			ロック・カバー付		
				F	G	H	F	G	H
LESYHS-G	50	46	111	241.5	80	98.5	205.5	125	143.5
	75	55	133	322.5			311.5		

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN