




Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH8RGC-75W

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	W (Avec verrouillage)
Taille	8
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	C (Taille 8: 2.5mm)
Course	75mm
Position de montage du moteur	R (Parallèle côté droit)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH8D G H



- 注1) 振動環境動作等により、テーブルが可動する範囲です。
商店にあるワーク・設備等と丁寧にしようにご注意ください。
- 注2) 振動環境の仕様です。
- 注3) 1)は原価低減方向に変更した理由です。
- 注4) ワーク環境改善のために併走するが、リフトドロックに当たり移動不能の原因となります。
なお長さに応じて異なるホルダーとご使用ください。
- 注5) リフト環境時、中壁使用部はD-M9、D-M9、D-M9(Wは表示)に対応。
オートロックは対応しません。詳細はP.265-27までご覧ください。

寸法表

寸法表

(mm)

型式	ストローク	C	E	カパーワ			ロックス・カパーワ		
				F	G	H	F	G	H
				LESYHS-G	50	46	111	241.5	80
	75	55	137	326.5			311.5		

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN