

Modelo		Base Metálica Non Plug-in (Tipo 40-41)	Base Apilable Plug-in (Tipo 10)																				
			Cableado en Paralelo												Cableado en Serie								
			Sub-D			Cable Plano						Caja de terminal de bornas		Cable			EX120	EX250	EX260	EX600			
			FC	F	FW	P	PC	PG	PGC	PH	PHC	TC	T	L1	L2	L3	S3	S#	S#	S6			
Manifold style		Montaje en bloque Non Plug-in - Bloque rígido (Bloque con nº de estaciones fijo)	Montaje apilable Plug-in - Bloque en módulos (Bloque montado con tirantes que permite añadir/quitar un número de estaciones)																				
Modelo de conexión ALIM./ESC.		ALIM./ESC. Común (2 conexiones a ESC., EA, EB)	ALIM./ESC. común (1 conexión a ESC., E)																				
Estaciones de válvula	Cableado biestable	2 a 20	2 a 12			2 a 9		2 a 4		2 a 16		2 a 10		2 a 16		2 a 8		2 a 4		2 hasta 8		2 hasta 16	
	Cableado monoestable		2 a 24			2 a 18		2 a 8		2 a 24		2 a 20		2 a 24		2 a 16		2 a 8		2 hasta 16		2 hasta 24	
Montaje de Válvulas		JSY1000 / JSY3000 / JSY5000																					
Conexión 1(P), 3/5(E)	JSY1000	1/8"	Ø 8 Conexión instantánea																				
	JSY3000	1/4"	Ø 10 Conexión instantánea																				
	JSY5000	3/8"	Ø 12 Conexión instantánea																				
Conexión 4(A), 2(B)		Roscada Racor recto (Fijo) Racor recto (Reemplazable)	Racor recto																				
Protección	JSY1000	IP40	IP20	IP40	-	IP40	IP20	IP40	IP20	IP40	IP20	IP40			IP20	IP40							
	JSY3000		-	IP67	-	-	-	-	-	IP67			IP67										
	JSY5000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IP67			IP67							